

DATABLAD
CleanAIR® Basic®
Motoriseret åndedrætsværn
Tekniske specifikationer


Flow Rate (luftgennemstrømning)	Airflow [lpm]	Model	Filter kategori
		170-210 Justerbar 5 trin	Maske EN 12941
Batteri	Batteri vægt 245 g 7,2 V 5,2 Ah		
Opladetid	Ca. 4-5 timer		
Driftstid	Ca. 10 timer* Op til 500 genopladninger		
Oplader	Fulldautomatisk, mikroprocessorstyret Indgang: 100 – 240V [50/60 Hz] Udgang: 8,4 V, 1000 mA Multi stik: EUR, UK, US & AUS		
Vægt	1080 g [inkl. batteri, bælte & P R SL filter]		
Dimensioner	191 mm / 173 mm / 104 mm		
Lydniveau	< 70 dB		
Materialer	Motorenhed: PP[GF] / ABS Bælte: tekstildel – polyester/nylon/skumgummi		
Motor	Brushless motor med kugleleje		
Tilslutning slange [gevind]	RD40x1/7" [Udvendigt gevind]		
Filter	P R SL Vægt: 165 g		
Bælte	Komfortpolstret standard bælte, op til 150 cm i livvidde		
EU Standard	EN 12941		
Beskyttelsesklasse	Beskyttelsesklasse TH3, NPF** = 500		
Display	TFT Display [262k farver. 160x160 px] Viser aktuell arbejdstilstand, luftgennemstrømning, filter tilstand og batteri status.		
Opbevaring	-10°C til +55°C, luftfugtighed 20 – 95 % Rh		
Driftsbetingelser	0°C til +60°C, luftfugtighed 20 – 95 % Rh		
Driftsområde:	-500m – 2500m (Altitude)		

*med nyt P3 filter og fuldt opladet batteri.

**afhænger af type hovedoverdel, der anvendes.